

**КРОВАТЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ  
КФО-01-«МСК»  
с винтовой регулировкой  
подголовника**

**МСК-3101**



для стационарных отделений больниц,  
клиник и медицинских центров



**ОПИСАНИЕ**

**Предназначена** для осуществления общебольничного ухода за пациентами во всех отделениях стационаров лечебно-профилактических учреждений.

**Регулировка** подголовника на винтовом механизме создаёт более комфортное условие размещения пациентов на кровати и облегчает работу медицинского персонала.

**Рама** ложа и ножки кровати изготовлены из стальных труб круглого и прямоугольного сечения.

**Ложе** изготовленное из стальных труб и пластикового формованного листа, обеспечивает необходимое для лечения положение пациента на кровати и свободную вентиляцию подматрасного пространства.

**Экологически** чистое эпоксидное полимерно-порошковое покрытие придает устойчивость к сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

**Колеса** Ø 100 мм поворотные, самоориентирующиеся, с ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, не оставляющего следов на полу, **два колеса** – с тормозом.

**Спинки** пластиковые быстросъёмные (пара) из жёсткого полиэтилена, для большей прочности **армированы** металлическими трубами.

**Боковые ограждения** пластиковые (пара) из жёсткого полиэтилена, снабжены поворотно-откидным механизмом (Доп.опция).


**Боковые ограждения** реечного типа, складные, с фиксатором верхнего положения (Доп.опция).  
Пластиковое ложе, спинки и боковые ограждения эргономичной формы с атравматическими краями и углами, а также широкий выбор дополнительного оборудования обеспечивают условия большей эксплуатационной безопасности и создают дополнительные возможности по оказанию квалифицированной помощи и качественного ухода за больными.

**Поставляется** в собранном виде.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габариты	2125x975x915 мм
Допустимая распределённая нагрузка	не более 150 кг
Масса	не более 80 кг

наклон  
спинной секции



КОНТАКТЫ: